

ШАРОВЫЕ КРАНЫ TEMPER

ПРАЙС-ЛИСТ

СТАЛЬ 20

цены действительны при заказе от 10 000 руб.

По приобретению и консультации:
Телефон: (8452) 400-115
E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 20

Управление: рукоятка / редуктор

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	210	28220015	916
20	40	230	28220020	963
25	40	230	28220025	1 025
32	40	260	28220032	1 078
40	40	260	28220040	1 342
50	40	300	28220050	1 417
65	25	360	28220065	2 231
80	25	370	28220080	2 753
100	25	390	28220100	3 254
125*	25	330	28220125	7 166
150*	25	360	28220150	8 379
200*	25	430	28220200	17 101
250*	25	510	28220250	31 000
300**	16	730	28220300 с редукт.	123 383
300**	25	730	28220300 с редукт.	137 783
350**	16	730	28220350 с редукт.	205 520
350**	25	730	28220350 с редукт.	225 745
400**	16	860	28220400 с редукт.	342 124
400**	25	860	28220400 с редукт.	377 150
500**	16	970	28220500 с редукт.	671 870
500**	25	970	28220500 с редукт.	740 150

● DN 125-250: рекомендуем механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

* Изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена указана без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика.

** DN 300-500: поставляются в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором). По умолчанию устанавливается механический редуктор ProGear, Россия (температурный диапазон редукторов от -55° до +120°С)

Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.

По приобретению и консультации:

Телефон: (8452) 400-115

E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

**СВАРКА/СВАРКА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 282) ст. 20**

Управление: привод*

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
300	16	730	28220300 под привод	98 544
300	25	730	28220300 под привод	112 944
350	16	730	28220350 под привод	176 770
350	25	730	28220350 под привод	196 995
400	16	860	28220400 под привод	313 374
400	25	860	28220400 под привод	348 400
500	16	970	28220500 под привод	607 703
500	25	970	28220500 под привод	675 983

* Цена указана без учета привода.

По приобретению и консультации:
Телефон: (8452) 400-115
E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 20

Управление: рукоятка / редуктор

Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	130	28320015	1 284
20	40	150	28320020	1 378
25	40	160	28320025	1 710
32	40	180	28320032	1 860
40	40	200	28320040	1 991
50	40	230	28320050	2 167
65	16	270	28320065	2 859
65	25	270	28420065	2 974
80	16	280	28320080	3 442
80	25	280	28420080	3 826
100	16	300	28320100	4 123
100	25	300	28420100	4 437
125*	16	350	28320125	8 451
125*	25	350	28420125	9 051
150*	16	380	28320150	10 224
150*	25	380	28420150	10 935
200*	16	450	28320200	20 203
200*	25	450	28420200	21 406
250*	16	530	28320250	37 163
250*	25	530	28420250	39 319
300**	16	750	28320300 с редукт	147 609
300**	25	750	28420300 с редукт.	165 699
350**	16	750	28320350 с редукт.	243 250
350**	25	750	28420350 с редукт.	267 510
400**	16	880	28320400 с редукт.	399 521
400**	25	880	28420400 с редукт.	439 422
500**	16	990	28320500 с редукт.	732 760
500**	25	990	28420500 с редукт.	803 120

 серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

По приобретению и консультации:

Телефон: (8452) 400-115

 E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 286) ст. 20 СО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЛИНОЙ «ПОД ЗАДВИЖКУ»

Управление: рукоятка

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
40	40	165	28620040	1 991
50	40	180	28620050	2 167
65	16	200	28620065	2 859
80	16	210	28620080	3 442
100	16	230	28620100	4 123
125*	16	254	28620125	8 451
150*	16	280	28620150	10 224

● DN 125-250: рекомендуем механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

* Изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена указана без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика.

** DN 300-500: поставляются в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором). По умолчанию устанавливается механический редуктор ProGear, Россия (температурный диапазон редукторов от -55° до +120°С).

Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 283, 284) ст. 20

Управление: привод*

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
300	16	750	28320300 под привод	124 045
300	25	750	28420300 под привод	142 135
350	16	750	28320350 под привод	214 500
350	25	750	28420350 под привод	238 760
400	16	880	28320400 под привод	370 771
400	25	880	28420400 под привод	410 672
500	16	990	28320500 под привод	668 593
500	25	990	28420500 под привод	738 953

серия 284 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

* Цена указана без учета привода.

РЕЗЬБА/РЕЗЬБА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 280) ст. 20

Управление: рукоятка

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	135	28020015	1 041
20	40	135	28020020	1 125
25	40	135	28020025	1 208
32	40	135	28020032	1 398
40	40	155	28020040	1 458
50	40	170	28020050	1 771
65	25	190	28020065	2 054
80	25	200	28020080	3 147
100	25	240	28020100	3 793

ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 482) ст. 20

Управление: Т-ключ (поставляется по запросу, в стоимость крана не входит)

DN	PN	Строительная высота, Н мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
40	40	до 3000	48220040	по запросу
50	40	до 3000	48220050	по запросу
65	25	до 3000	48220065	по запросу
80	25	до 3000	48220080	по запросу
100	25	до 3000	48220100	по запросу
125*	25	до 3000	48220125	по запросу
150*	25	до 3000	48220150	по запросу
200*	25	до 3000	48220200	по запросу
250*	25	до 3000	48220250 с редукт.	по запросу
300**	16/25	до 3000	48220300 с редукт.	по запросу
350**	16/25	до 3000	48220350 с редукт.	по запросу
400**	16/25	до 3000	48220400 с редукт.	по запросу
500**	16/25	до 3000	48220500 с редукт.	по запросу

*Для DN 125-250 рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

**DN 300-500 управляется только с помощью редуктора (стоимость указана без учета редуктора)

Обязательно уточните параметры кранов с удлиненным штоком при заказе!

Варианты окраски:

- неокрашенные под теплоизоляцию,
- окраска полиуретан,
- изоляция весьма усиленного типа Protegol (серия 582) для рабочей среды ГАЗ.

Возможно изготовление серии 582 с изоляцией весьма усиленного типа (Protegol) для рабочей среды ГАЗ с переходом на ПЭ патрубки.

ШТУЦЕРНО-НИППЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 285) ст. 20

Управление: рукоятка

Присоединение: штуцерно-ниппельное с накидными гайками, уплотнение «шар по конусу»

DN	PN	Строительная высота, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	220	28520015	1 396
20	40	230	28520020	1 510
25	40	250	28520025	1 621
32	40	260	28520032	1 705
40	40	320	28520040	1 956
50	40	350	28520050	2 376

По приобретению и консультации:

Телефон: (8452) 400-115

E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

СВАРКА/СВАРКА ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст. 20

Управление: рукоятка / редуктор

Присоединение: штуцерно-ниппельное с накладными гайками, уплотнение «шар по конусу»

DN	PN	Строительная высота, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	210	29220015	972
20	40	230	29220020	1 035
25	40	230	29220025	1 088
32	40	260	29220032	1 354
40	40	260	29220040	1 502
50	40	300	29220050	2 231
65	25	360	29220065	2 753
80	25	370	29220080	3 254
100*	25	330	29220100	7 239
125*	25	360	29220125	8 465
150*	25	390	29220150	17 276
200*	25	510	29220200	31 000
250**	16	730	29220250 с редукт.	123 383
250**	25	730	29220250 с редукт.	137 783
300**	16	730	29220300 с редукт.	205 250
300**	25	730	29220300 с редукт.	225 745
350**	16	970	29220350 с редукт.	562 124
350**	25	970	29220350 с редукт.	617 150
400**	16	970	29220400 с редукт.	671 870
400**	25	970	29220400 с редукт.	740 150

● DN 100-200: рекомендуем механический редуктор для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

* Изготавливаются с ISO-фланцем для установки привода (цена указана без учета стоимости привода), механический редуктор поставляется по требованию заказчика.

** DN 250-400: поставляются в комплекте с редуктором (стоимость указана с редуктором). По умолчанию устанавливается механический редуктор ProGear, Россия (температурный диапазон редукторов от -55° до +120°С)

Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.

СВАРКА/СВАРКА ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 292) ст. 20

Управление: привод*

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
250	16	730	29220250 под привод	98 544
250	25	730	29220250 под привод	112 944
300	16	730	29220300 под привод	176 770
300	25	730	29220300 под привод	196 995
350	16	970	29220350 под привод	533 374
350	25	970	29220350 под привод	588 400
400	16	970	29220400 под привод	607 703
400	25	970	29220400 под привод	675 983

* Цена указана без учета привода.

По приобретению и консультации:

Телефон: (8452) 400-115

E-mail: zakaz@gazmashstroj.ru

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 293, 294) ст. 20

Управление: рукоятка / редуктор

Присоединительные размеры: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная высота, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	130	29320015	1 391
20	40	150	29320020	1 725
25	40	160	29320025	1 877
32	40	180	29320032	2 010
40	40	200	29320040	2 189
50	40	250	29320050	2 859
65	16	270	29320065	3 442
65	25	270	29420065	3 826
80	16	290	29320080	4 123
80	25	290	29420080	4 437
100*	16	350	29320100	8 451
100*	25	350	29420100	9 051
125*	16	380	29320125	10 329
125*	25	380	29420125	10 935
150*	16	410	29320150	20 411
150*	25	410	29420150	21 406
200*	16	530	29320200	37 163
200*	25	530	29420200	39 319
250**	16	750	29320250 с редукт.	147 609
250**	25	750	29320250 с редукт.	165 699
300**	16	750	29320300 с редукт.	243 250
300**	25	750	29320300 с редукт.	267 510
350**	16	990	29320350 с редукт.	613 046
350**	25	990	29320350 с редукт.	678 900
400**	16	990	29320400 с редукт.	732 760
400**	25	990	29320400 с редукт.	803 120

ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД ПОЛНЫЙ ПРОХОД (СЕРИЯ 293, 294) ст. 20

Управление: привод*

Присоединительные размеры фланцев: по ГОСТ Р 54432-2011

DN	PN	Строительная высота, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
250	16	750	29320250 под привод	124 045
250	25	750	29420250 под привод	142 135
300	16	750	29320300 под привод	214 500
300	25	750	29420300 под привод	238 760
350	16	990	29320350 под привод	584 296
350	25	990	29420350 под привод	650 150
400	16	990	29320400 под привод	668 593
400	25	990	29420400 под привод	738 953

* Цена указана без учета привода.

серия 294 - шаровые краны с номинальным давлением PN 25 кгс/см²

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER РЕЗЬБА/РЕЗЬБА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ (СЕРИЯ 290) ст. 20

Управление: рукоятка

Резьба: трубная, цилиндрическая по ГОСТ 6357

DN	PN	Строительная длина, L мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
15	40	135	29020015	1 125
20	40	135	29020020	1 208
25	40	135	29020025	1 398
32	40	155	29020032	1 458
40	40	170	29020040	1 771
50	40	190	29020050	2 079
65	25	200	29020065	3 147
80	25	240	29020080	3 793

КРАНЫ ШАРОВЫЕ TEMPER ДЛЯ БЕСКАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКИ ПОЛНОПРОХОЖНЫЕ (СЕРИЯ 492) ст. 20

Управление: Т-ключ (поставляется по запросу, в стоимость крана не входит)

DN	PN	Строительная высота, H мм	Условное обозначение продукции ст. 20	Цена ст. 20, руб. с НДС
40	40	до 3000	49220040	по запросу
50	40	до 3000	49220050	по запросу
65	25	до 3000	49220065	по запросу
80	25	до 3000	49220080	по запросу
100*	25	до 3000	49220100	по запросу
125*	25	до 3000	49220125	по запросу
150*	25	до 3000	49220150	по запросу
200*	25	до 3000	49220200	по запросу
250*	16/25	до 3000	49220250	по запросу
300*	16/25	до 3000	49220300	по запросу
350*	16/25	до 3000	49220350	по запросу
400*	16/25	до 3000	49220400	по запросу

*Для DN 100-200 рекомендуется механический редуктор, для удобства открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.

**DN 250-400 управляется только с помощью редуктора (стоимость указана без учета редуктора)

Обязательно уточняйте параметры кранов с удлиненным штоком при заказе!

Варианты окраски:

- неокрашенные под теплоизоляцию,
- окраска полиуретан,
- изоляция весьма усиленного типа Protegol (серия 592) для рабочей среды ГАЗ.

Возможно изготовление серии 592 с изоляцией весьма усиленного типа (Protegol) для рабочей среды ГАЗ с переходом на ПЭ патрубки.

По приобретению и консультации:

Телефон: (8452) 400-115

E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru

МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕДУКТОРЫ PROGEAR, РОССИЯ

DN	ISO 5211	Температура окружающей среды, t°С	Модель	Цена ст. 20, руб. с НДС
125	F10	-40° до +120°С	X-61	6 000
150	F10	-40° до +120°С	X-61	6 000
200	F10	-40° до +120°С	X-61 (штурвал 250)	6 000
250	F12	-40° до +120°С	Q-1500 S	12 000
300	F16	-40° до +120°С	Q-3000 S	18 800
350	F16/25	-40° до +120°С	Q-5000 S	34 500
400	F16/25	-40° до +120°С	Q-5000 S	34 500
500	F16/25	-40° до +120°С	Q-16000 S	77 000

- Возможен заказ редукторов с температурным режимом -55°+120°С

Цена на механические редукторы фиксированная, скидка не распространяется.

По приобретению и консультации:
 Телефон: (8452) 400-115
 E-mail: zakaz@gazmashstroi.ru